

TASKI Steam SDV8 - Краткая инструкция по эксплуатации

Подготовка



1. точка подключения моющего средства
2. бак чистой воды
3. регулятор пара
4. разъем парового шланга
5. разъем всасывающего шланга
6. бак для собранной воды



7. корзина для аксессуаров
8. рукоятка
9. выключатель питания
10. датчик давления
11. LED дисплей температуры




12. LED индикатор «Долив холодной воды»
13. LED индикатор «Пар готов»
14. LED индикатор «Идет нагрев»



Закрепить рукоятку на тыльной стороне машины с помощью 4-х винтовых гаек (8).



Верхние гайки оставить свободными (не затягивать) для установки корзины.




Установить корзину для аксессуаров (7), затем полностью затянуть гайки.



Заполнить бак чистой холодной водой и закрыть крышку (2).



При необходимости заполнить бутылку подходящим моющим средством.



Подсоединить бутылку с моющим средством к точке подключения на машине (1).



Подсоединить вакуумный шланг к лицевой стороне машины (5), убедиться, что он надежно зафиксирован.



Поднять заслонку и подсоединить паровой шланг, убедившись, что он вставлен до конца, и что фиксатор на защитной крышке входит в паз шланга (4).



Подключить машину к розетке и включите питание переводя выключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ (ON) (9).



Загорится LED индикатор «Идет нагрев» (Heater On) (14).



Примерно через 10 минут загорится светодиод "Пар готов" ("Steam Ready") (13). Теперь машина готова к использованию.



При нажатии на красный спусковой крючок на рукоятке шланга происходит подача пара. Красная кнопка на боку рукоятки блокирует подачу пара в выключенном положении.



При нажатии на левый выключатель на рукоятке шланга включается вакуум, на правый - подача моющего средства.



Выбрать и присоединить к рукоятке шланга соответствующую насадку (щетку) и убедиться, что она зафиксирована на месте.



Нажать тормозной рычаг вниз, чтобы машина не двигалась во время работы (блокировка колес).



Долить в бак холодную воду, когда загорится LED индикатор «Долив холодной воды» (Refill Cold Water) и будет слышен звуковой сигнал (12).




В случае остановки подачи моющего средства, наполнить бутылку подходящим моющим средством.

Обслуживание



В случае, если вакуум перестает работать, выключить машину, опорожнить и промыть бак для собранной воды.



Опорожнить и очистить машину после эксплуатации. Периодически очищать от накипи.

Внимание!

Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации. Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

